

2020



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ

www.svetozart.ru

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ



Назначение

Канальный датчик температуры STK предназначен для измерения температуры воздуха в каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Комнатный датчик температуры STP предназначен для измерения температуры воздуха в закрытых сухих помещениях, в жилых, офисных и торговых помещениях.

Наружный датчик температуры STN предназначен для измерения наружной температуры воздуха, температуры во влажных помещениях, а также в качестве датчика погоды.

Погружной датчик температуры VSP предназначен для измерения температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Накладной датчик температуры VSN предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубе, посредством измерения температуры поверхности самой трубы.

Наружный монтаж рекомендуется осуществлять с северной стороны или в защищенных местах. В случае попадания прямых солнечных лучей следует применять защитное приспособление.

Размеры и технические характеристики

Наименование	Диапазон измерения, °С	Чувствительный элемент	Степень защиты	Размер пластикового корпуса, мм	Измерительный ток, мА	Подключение
Канальный датчик температуры STK-1	от -50 до +180	(L=200 мм в гильзе) Ni1000 TK5000	IP65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Канальный датчик температуры STK-1M	от -50 до +180	(L=100 мм в гибком стержне) Ni1000 TK5000	IP65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Канальный датчик температуры STK-2	от -50 до +180	(L=200 мм в гильзе) NTC 12 kOm	IP65	72 64 39,4	1	двухпроводное
Канальный датчик температуры STK-2M	от -50 до +180	(L=100 мм в гибком стержне) NTC 12 kOm	IP65	72 64 39,4	1	двухпроводное
Канальный датчик температуры STK-3	от -50 до +180	NTC 10 kOm (L=200 в гильзе)	IP 65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Канальный датчик температуры STK-3M	от -50 до +180	NTC 10 kOm (L=100 в гибком стержне)	IP 65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Комнатный датчик температуры STP	от -30 до +70	Ni1000 TK5000	IP30	85x9x27	1	двухпроводное
Комнатный датчик температуры STP-3	от -30 до +70	NTC 10 kOm	IP 30	85x9x27	1	двухпроводное
Наружный датчик температуры STN	от -50 до +90	Ni1000 TK5000	IP65	72 64 39,4	1	двухпроводное
Наружный датчик температуры STN-3	от -50 до +90	NTC 10 kOm	IP 65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Погружной датчик температуры VSP	от -50 до +180	(L=100 мм в гильзе) Ni1000 TK5000	IP65	-	1	двухпроводное
Погружной датчик температуры VSP-3	от -50 до +180	NTC 10 kOm (L=100 в гильзе)	IP 65	-	1	двухпроводное
Накладной датчик температуры VSN	от -50 до +100	Ni1000 TK5000	IP65	72x64x39,4	1	двухпроводное
Накладной датчик температуры VSN-3	от -50 до +100	NTC 10 kOm	IP 65	72x64x39,4	1	двухпроводное



СВЕТОЗАР
ТРЕЙД

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»

Офис продаж и производство:
п. Новониколаевский, ул. Овражная,
д. 4, Индустриальный парк "М 7".

КОНТАКТЫ:

8 (800) 775-97-79

8 (937) 006-77-99

8 (843) 500-09-48

svetozartrade@yandex.ru

www.svetozart.ru